

SR3300 PE

Automatic Coiler

PER TUBO LISCIO IN PE Ø 40 ÷ 125 MM
FOR PE SMOOTH PIPES Ø 40 ÷ 125 MM

TECNOLOGIA EASY-CHANGE
EASY-CHANGE TECHNOLOGY

SCARICO AUTOMATICO
AUTOMATIC UNLOADING





➤ Aspo
Reel



➤ Aspo mobile
Adjustable Reel



➤ Guidatubo
Pipe Guide



➤ Regolazioni automatiche
Automatic adjustment

- Aggancio automatico
Automatic clamping
- Regolazione dimensioni aspo automatica
Automatic reel dimensions adjustment
- Spatole mobili/automatiche
Automatic/mobile paddles
- Legatore aggiuntivo
Additional strapping unit
- Legature intermedie
Intermediate strapping operations
- Inseritore cartellini
Tag introducer device

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

DESCRIZIONE	DESCRIPTION	CARATTERISTICHE / FEATURES
Tipo di tubo	Type of pipe	PE
Ø del tubo	Pipe diameter (*)	40 ÷ 125
Ø esterno max bobine	maximum external coil diameter	3300 mm
Larghezza min e max delle bobine	Minimum and maximum coil width	150 ÷ 850 mm
Ø interno bobina min e max	Coil minimum and maximum internal diameter	800 ÷ 2550 mm
Reggia utilizzata in PP (L x S)	Used strap (W x T)	19 x 0.8 mm
Lunghezza	Length	8900 mm
Larghezza	Width	3000 mm
Altezza	Height	3950 mm
Peso complessivo	Total weight	17000 Kg (ca)
Numero legatori	Number of strapping machines	1 - 2
Numero legature	Number of strapping operations	2 - 4 - 8
Numero aspi	Number of reels	1 (2)
Tensione elettrica di ingresso	Input voltage	3~ + N / CA 380V + Terra
Tensione max	Maximum voltage	~100 A
Pressione di esercizio aria compressa	Compressed air operating pressure	0,6 .. 0,7 MPa